

Réverbère LED Basic 7050lm 840 IP66 I Cl. Câble 0,2 m Sp10kV 65 W

Kod Electriquo: 101757 Kod Lena: 568107



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Pouvoir 65W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 7050lm
- Température de couleur [K] 4000 K
- Classe de protection I
- Pouvoir 65W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 7050lm
- Température de couleur [K] 4000 K
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP66
- Degré de protection mécanique IK IK08

Feu de route LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisés dans la lampe. La lampe se caractérise par une étanchéité élevée (IP66) et une résistance aux chocs mécaniques (IK08). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage de la lumière sur une plage de -5° à +15° (en pointe, sur le mât) ; -5° à +15° (latéral, sur la flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m. Options : toutes les couleurs RAL.

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Application:

Feu de route pour l'éclairage des espaces ouverts : rues, voies locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl