Luminaire de parc Morat LED Basic 3850lm 4000k Mat Ip66 Classe I (45w)

Kod Electriquo: 101768 Kod Lena: 957116



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **45 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3850lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **398/398/174**
- Pouvoir **45 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3850lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **398/398/174**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Tension [V] **230 V AC**

Feu de route et de parc à LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et abat-jour en polycarbonate (PC).

La lampe est disponible avec une distribution générale G1, avec un abat-jour dépoli.

info@elektriko.pl

La lampe se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). La poignée intégrée permet un montage sur poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010).

Équipé en standard de :

- protection contre les surtensions (SP10kV),

- câble H07RN-F de 0,6 m de long.

Application :

Lampadaire routier pour utilisation en espaces ouverts pour l'éclairage : rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings, places et parcs.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl