

# Obligatoire Etna New Line Outdoor 24000 SH MEDIUM E IP65 04 840 / support pivotant

Kod Electriquo: 101797 Kod Luxiona: 19.3138.0016.04



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **138W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21105lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Pouvoir **138W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21105lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**


Luminaire d'extérieur conçu pour un montage sur mâts et bras, ainsi que pour un montage au plafond ou en suspension.

Son utilisation en extérieur est possible grâce à une soupape d'équilibrage de pression et à une peinture spéciale du boîtier adaptée aux conditions extérieures. Corps rectangulaire en profilé d'aluminium spécialement conçu. Une seule couleur, RAL 9005 (noir), est disponible. À la demande du client, il est possible de produire un luminaire plus long que les dimensions standard, offrant ainsi un flux lumineux plus important. Les sources lumineuses sont protégées par un verre trempé, et l'ensemble de la structure bénéficie d'un indice de protection élevé contre la poussière et l'eau (IP65).

|                    | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm]             |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| LED 12000 ASY      | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 12000 MEDIUM   | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 12000 WIDE ODB | 11832 / 12006     | 83 / 81        | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 190                   |
| LED 18000 ASY      | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 18000 MEDIUM   | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190 |
| LED 18000 WIDE ODB | 18635 / 18909     | 105            | 4000 / 5000 | 430 x 201 x 190                   |
| LED 24000 ASY      | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190 |
| LED 24000 MEDIUM   | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190 |
| LED 24000 WIDE ODB | 24847 / 25213     | 138            | 4000 / 5000 | 465 x 201 x 190                   |
| LED 30000 ASY      | 31059 / 31516     | 177            | 4000 / 5000 | 588 x 201 x 150 / 588 x 201 x 190 |
| LED 36000 ASY      | 37271 / 37819     | 210            | 4000 / 5000 | 680 x 201 x 150 / 680 x 201 x 190 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Rysunki techniczne:



## Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 83000                 |
| Lx/By                      | L90/B10               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 40              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                 |

## Cechy mechaniczne:

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Montaż    | na słupach / wysięgnikach; nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał  | aluminium                                              |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)                                      |
| Przesłona | SH (szyba hartowana transparentna)                     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.