


Plafonnier Spot carré 600 LED 3200lm PLX RCR Classe I IP20 592x592mm 840 (29w) avec détecteur de mouvement

Kod Electriquo: 101865 Kod Lena: 668043



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Puissance nominale **29W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **3100lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Couleur **biały**
- Puissance nominale **29W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **3100lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**

kwadrat 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonale parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu

charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna w 2 wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu ośnienia $UGR < 19$ (wersje o mocy 18W, 24W i 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:


- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

Zastosowanie:

Lampa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptora KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.