

Terra 2 Led N 595x595mm X2 5400lm 840 Blanc Brillant (48w)

Kod Electriquo: 101875 Kod Lena: 238857



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **biały połysk**
- Puissance nominale **48W**
- Flux lumineux **5400lm**
- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **biały połysk**
- Puissance nominale **48W**
- Flux lumineux **5400lm**
- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**

Ce luminaire est équipé de modules LED à économie d'énergie, caractérisés par un flux lumineux élevé. Son profil bas lui confère une esthétique intemporelle. Construction solide et compacte. Fabriqué en tôle d'acier thermolaquée. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'éblouissement. Montage disponible : montage en saillie, encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. La version en saillie utilise des solutions qui améliorent la rapidité et la sécurité d'installation. De nombreuses

tailles et une multitude de versions permettent de remplacer les luminaires fluorescents usés.

UGR < 19

L'indice d'éblouissement unifié (UGR) est un indicateur caractérisant l'éblouissement. Plus l'UGR est faible, plus l'éblouissement est faible. Pour les lampes destinées aux bureaux, les valeurs UGR sont indiquées.

Application :

Ce luminaire polyvalent est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux ou les locaux techniques. Ses paramètres lumineux élevés en font une source lumineuse idéale pour les travaux nécessitant une concentration visuelle. Cette lampe est utilisée aussi bien dans les nouvelles applications que pour remplacer les lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à économie d'énergie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.