Lampe solaire LED 30W / panneau 335W / poteau 6m / 120Ah

Kod Electriquo: 101898

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600 lm**
- Batterie **1x120Ah - żelowy**
- Panneau photovoltaïque **1x335W**
- Hauteur du poteau **6m**
- Hauteur de montage de la lampe ~**5.8m**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600 lm**

info@elektriko.pl

- Batterie **1x120Ah - żelowy**
- Panneau photovoltaïque **1x335W**
- Hauteur du poteau **6m**
- Hauteur de montage de la lampe ~**5.8m**
- Capteur crépusculaire **TAK**
- Application **ulice, chodniki, parki, place, parkingi, prywatne posesje**
- Couleur **stalowy - ocynk**
- Portée de la flèche **0.5m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

Lampy solarne zostały zaprojektowane z myślą dla bardziej wymagających klientów naszej firmy, dla których najważniejszym czynnikiem są parametry zapewniające ciągłą i wydajną pracę. Seria cieszy się dużym zainteresowaniem ze względów ekonomicznych i na jakość wykonania.

Przykładowe miejsca **zastosowania**:

- ulice

- chodniki

- parki

- place

- parkingi

- prywatne posesje

Do głównych **zalet** oświetlenia solarnego zaliczamy:

- brak rachunków za prąd

- łatwość i szybkość montażu

- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji

- bezpieczeństwo (instalacja niskonapięciowa 12/24 V)

- rozwiązanie przyjazne środowisku

- automatyczne włączanie zmierzchowe

- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami

- praca autonomiczna

Zalecana odległość między lampami ok. 40m

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smatrfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą - szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

Skład zestawu:

info@elektriko.pl

- słup stalowy wraz z ramką pod panel solarny

- fundament

- wysięgnik

- panel fotoltaiczny

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT , **pilot zamawiany osobno - patrz akcesoria w koszyku**

- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli

Okablowanie lampy do zamówienia osobno w krążkach po 25mb:

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl