

Luminaire antidéflagrant 38 W EXF250LED-120 0-F2-35E-33-11P20-GRP-PC-ZB-AM01 (urgence)

Kod Electriquo: 101958



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **38,6**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4104**
- Pouvoir **38,6**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4104**

adapté pour fonctionner avec CB, UPS

Dispose d'une alimentation CA/CC.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :	Modules LED
Durée de vie du luminaire :	>70 000 heures L80B10
Classe de protection :	I
Température de couleur :	6 500 K
Classe de protection :	IP66, IP67
Température ambiante :	de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C*
IRC :	>80
Facteur de puissance :	>0,97

CONSTRUCTION :

Corps :	polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Abat-jour :	polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV
Plaque de montage :	tôle d'acier galvanisée avec revêtement en poudre
Pinces :	acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Tension :	110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC
Connexion des bornes :	3x2,5 mm ²

