Luminaire LED ELBA, 4 000 K, peint RAL9006, capot en acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 101981 Kod Rosa: 2131050/4/C45/10kV

Dane techniczne:

- Pouvoir **38W oprawa** / **33W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **100lm** / **W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3800lm oprawa** / **4600lm LED**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Courant d'alimentation **940mA**
- Waga **5.00**

- Pouvoir **38W oprawa** / **33W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **100lm** / **W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3800lm oprawa** / **4600lm LED**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Courant d'alimentation **940mA**
- Waga **5.00**

Application : parcs, voies piétonnes, pistes cyclables

Montage : directement sur un poteau ou sur une flèche

avec extrémité Ø 60 x 50 mm

Classe de protection : IP 65

Matériau : corps du luminaire – aluminium moulé sous pression,

toit – tôle d'aluminium profilée,

info@elektriko.pl

diffuseur – cylindrique gelé ø 200 mm (PMMA)

Couleur : corps du luminaire peint en noir RAL 9005

toit peint en noir RAL 9005,

couvercle supérieur anodisé noir

Durée de vie estimée : L90F10 – 50 000 h,

L80F20 – 100 000 h

IRC : > 80

Facteur de correction S/P : 1,45 pour 3 500 K

Fréquence d’alimentation : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : ≥ 0,95

Courant d’appel : 57 A / 210 µs pour 33 W

info@elektriko.pl