

Panneau actif D6 100W 40Ah (lot de 2)

Kod Electriquo: 102022

Dane techniczne:

- Matériel **Słup ocynkowany**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x1400 cd**
- Hauteur **4 m**
- Batterie **1x40Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **100W**
- Commentaires **2x100mm lampa ostrzegawcza**
- Détecteur de mouvement **TAK**
- Temps de travail **100h**
- Matériel **Słup ocynkowany**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x1400 cd**
- Hauteur **4 m**
- Batterie **1x40Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **100W**
- Commentaires **2x100mm lampa ostrzegawcza**
- Détecteur de mouvement **TAK**
- Temps de travail **100h**

Informations sur les lampes

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance

Normes des lampes :

- Hauteur 6 m au-dessus du sol
- 2 lampes éclairant les bandes - réglables
- 2 stroboscopes orange d'un diamètre de 200 mm
- Système de gradation intelligent pour lampes et stroboscopes
- Dimensions du panneau D6 II gen o : 600 x 600 mm
- 2 Différents types de lampes

Options supplémentaires :

- Panneau d'information différent
- Éolienne plus puissante

- Batterie plus grande
- Éclairage du panneau d'information
- Panneaux photovoltaïques plus puissants
- Dimensions du panneau : 900 x 900 mm
- Possibilité de toute configuration de lampes selon les paramètres de conception

Informations sur le panneau

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple : gris RAL7004, noir RAL9005)
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance

Normes d'un ensemble de 2 panneaux :

- Hauteur 2,5 m au-dessus du sol
- 2 stroboscopes orange de 200 mm de diamètre et d'une puissance de 2200 cd
- Système de gradation intelligent pour lampes et stroboscopes
- Panneau D6 II gen de dimensions 600 x 600 mm
- Panneau photovoltaïque de 90 W
- Batterie gel de 40 Ah
- Autonomie de 80 h

Options supplémentaires :

- Panneau d'information différent
- Batterie de plus grande capacité
- Rétroéclairage du panneau d'information
- Panneau de 900 x 900 mm
- Détecteurs de mouvement
- Personnage animé
- Personnage clignotant