

# Projecteur LED PFM 80 W/6500 K SYM 100 BK LEDV

Kod Electriquo: 102047 Kod Osram: 4058075422544



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **355.0 mm**
- Hauteur **100**
- Largeur **251**
- Poids du produit **3600,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **10000 lm**
- Puissance nominale **80W**
- Indice général de rendu des couleurs  $Ra \geq 80$
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **355.0 mm**
- Hauteur **100**
- Largeur **251**
- Poids du produit **3600,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **10000 lm**
- Puissance nominale **80W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło

#### **Obszar zastosowań**

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

#### **Cechy produktu**

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.