

Plafonnier LED Sa 3h 4000k Mdd Ip65 (dimmable avec détecteur de mouvement) Mt

Kod Electriquo: 102165 Kod Intelight: Inlewa92781



UWAGA: Zdjęcie pogladowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir 16W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 450 lm
- Température de couleur [K] 4000k
- Diamètre ø 290cm
- Autonomie de la batterie 3 h
- Mode de fonctionnement awaryjno-sieciowy (jasny)
- Essai reczne / manual
- Pouvoir 16W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 450 lm
- Température de couleur [K] 4000k
- Diamètre ø 290cm
- Autonomie de la batterie 3 h
- Mode de fonctionnement awaryjno-sieciowy (jasny)
- Essai ręczne / manual
- Classe de protection IP IP65

Luminaire avec une classe d'étanchéité IP65 renforcée, équipé de sources lumineuses LED.

Il est adapté à une installation à l'intérieur des bâtiments et, grâce à la conception spéciale de l'abat-jour, il éclaire toute la surface en dessous, fournissant une lumière agréable et uniforme.

Il peut être installé dans des bureaux, des couloirs, des escaliers, des halls, etc.

Le luminaire est disponible en version de base, de secours, avec un détecteur de mouvement et adapté aux basses températures.

Strona 1 z 1 info@elektriko.pl