

Plafonnier LED Sa 3h Mt 4000k Mt sans capteur

Kod Electriquo: 102168 Kod Intelight: Inlko92783



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **16W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450 lm**
- Température de couleur [K] **4000k**
- Diamètre **ø 290cm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Essai **ręczne / manual**
- Pouvoir **16W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450 lm**
- Température de couleur [K] **4000k**
- Diamètre **ø 290cm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Essai **ręczne / manual**
- Classe de protection IP **IP65**

Luminaire avec une classe d'étanchéité IP65 renforcée, équipé de sources lumineuses LED.

Il est adapté à une installation à l'intérieur des bâtiments et, grâce à la conception spéciale de l'abat-jour, il éclaire toute la surface en dessous, fournissant une lumière agréable et uniforme.

Il peut être installé dans des bureaux, des couloirs, des escaliers, des halls, etc.

Le luminaire est disponible en version de base, de secours, avec un détecteur de mouvement et adapté aux basses températures.