

Banc EC9 USB / Banc solaire LED / 2030 x 680 x 3090 mm

Kod Electriquo: 102171

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP66**
- Température ambiante admissible - **30 C do + 50 C**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **150W 12V mono**
- Dimensions **2030 x 680 x 3090 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana szkło akrylowe, tworzywo PVC Deski wykonane z WPC – kompozyt drewna i plastiku, odporne na warunki atmosferyczne (nie pękają przy r żnicach temperatur oraz nie zmieniają koloru)**
- prises USB **2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 2 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy 10W 12V**
- Module vocal Bluetooth **5/12V 50-500MA 50Hz -18KHz**
- Module audio **Głośnik 10W 12V 45Hz -18KHz**
- Waga **115.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Température ambiante admissible - **30 C do + 50 C**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **150W 12V mono**
- Dimensions **2030 x 680 x 3090 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Matériel **stal ocynkowana – malowana szkło akrylowe, tworzywo PVC Deski wykonane z WPC – kompozyt drewna i plastiku, odporne na warunki atmosferyczne (nie pękają przy r żnicach temperatur oraz nie zmieniają koloru)**
- prises USB **2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A**
- Chargeur inductif **TAK, 2 szt. 5V/2A 10W**
- Rétroéclairage LED **listwy 10W 12V**
- Module vocal Bluetooth **5/12V 50-500MA 50Hz -18KHz**
- Module audio **Głośnik 10W 12V 45Hz -18KHz**
- Waga **115.00**

Banc avec système d'énergie solaire autonome, idéal partout où il n'y a pas d'accès à l'électricité ou où le coût de l'approvisionnement en énergie est très élevé, par exemple les salles de sport en plein air, les aires de jeux, les sentiers pédestres et cyclables, les aires de pique-nique, etc.

Dimensions 2030 x 680 x 3090 mm (h)

Poids environ 115 kg

Ports USB 2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1 A

Chargeur à induction OUI, 2 pièces. 5 V/2 A 10 W

Panneau solaire monocristallin 150 W 12 V

Capacité de la batterie 55 Ah 12 V, type : lithium-ion

Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C

Autonomie sans soleil jusqu'à 120 h

Indice de protection : IP66

Matériau : acier galvanisé, verre acrylique peint, PVC

Panneaux en composite bois-plastique, résistants aux intempéries (ne se fissurent pas sous l'effet des variations de température et ne changent pas de couleur)

Rétroéclairage LED, bande LED 10 W 12 V

Module vocal Bluetooth 5/12 V 50-500 mA 50 Hz -18 kHz

Module audio, haut-parleur 10 W 12 V 45 Hz -18 kHz

Options supplémentaires :

- Possibilité de peindre le banc dans n'importe quelle couleur de la palette RAL
- Routeur sans fil 4G LTE jusqu'à 150 Mbps
- Tous les graphiques - conception fournie par le client
- Possibilité d'installer des graphiques supplémentaires



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.