

Abat-jour LED 2,5 pi 6500/840

Kod Electriquo: 102302



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **44 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6500/4750 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP40**
- Dimensions **1450x146x58**
- Pouvoir **44 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6500/4750 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP40**
- Dimensions **1450x146x58**

Corps :

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

extrémités en plastique (ABS)

Système optique :

Diffuseur en polycarbonate (PC) semi-opale

LED :

IRC >80, 4 000 K (standard), 3 000 K, 5 000 K, 6 500 K

IRC >90, 3 000 K, 4 000 K en option

Équipement électrique :

Driver de courant LED

ND – non dimmable (standard)

DALI – dimmable numériquement DALI

Possibilité de câblage traversant

Utilisation prévue :

- pour montage au plafond ou en suspension
- locaux commerciaux, écoles, bureaux, etc. à $t_a = 35^{\circ}\text{C}$.

Accessoires supplémentaires :

Panier de protection OM

Corps :

Tôle métallique peinte en blanc (RAL 9003) avec embouts en plastique (ABS).

Optique :

Couvercle en PC semi-opale

LED :

IRC >80, 4 000 K (standard), 3 000 K, 5 000 K, 6 500 K

IRC >90, 3 000 K, 4 000 K en option

Câblage :

Driver de courant LED

ND - Driver LED non dimmable (standard)

DALI - Driver LED dimmable DALI

Possibilité de câblage traversant de chaque éclairage Raccords avec utilisation de borniers externes. Application : Ces raccords peuvent être utilisés en montage apparent ou suspendu. Température ambiante maximale : $t_a = 35^{\circ}\text{C}$.

Accessoires : Grille de protection OM.