# Cadre hermétique LED 2,4 pieds PC Al 12800/840

Kod Electriquo: 102433 Kod Trevos: TV75410

**Dane techniczne:**

- Pouvoir **85W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Source lumineuse incluse **Tak**
- Dimensions **1172mm**
- Waga **3.00**

- Pouvoir **85W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Source lumineuse incluse **Tak**
- Dimensions **1172mm**



info@elektriko.pl

- Waga **3.00**

Corps :

en polycarbonate (PC) moulé par injection gris.

Clips de fermeture de l'abat-jour en polyamide renforcé de 15 % de fibres de verre ou INOX.

Réflecteur :

tôle d'acier blanche.

Abat-jour :

en polycarbonate (PC) moulé par injection avec stabilisation UV.

LED :

IRC >80, 4 000 K (standard), 3 000 K, 5 000 K, 6 500 K

IRC >90, 3 000 K, 4 000 K en option

Équipement électrique :

Driver LED courant continu

ND - non dimmable (standard)

DALI - DALI à gradation numérique

Possibilité de câblage traversant

Application :

Installations industrielles et sportives, entrepôts, halls de montage, etc.

Informations complémentaires :

Les luminaires sont conçus pour fonctionner dans des conditions de -25 à 40 °C / 45 °C.

Les luminaires peuvent être montés au plafond ou en suspension à l'aide d'œillets spéciaux.

Variantes :

ABS - corps en ABS avec couvercle AC (IK03)

MAX - luminaire conçu pour fonctionner à des températures ambiantes plus élevées : -40 à +65 °C (version 4000 de 1,5 pied) ou -40 à +60 °C (version 5500 de 1,5 pied).


info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl