

ARCHILINE 18 LED 1500 p/t ED 1360lm/840 PLX IP67 blanc

Kod Electriquo: 102447 Kod LUG: 140590.5L05.315



Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **1360**
- Waga **3.60**
- Flux du luminaire [lm] **1360**
- Waga **3.60**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK10 **Odporność na uderzenia IK10**

- Classe de protection III **Klasa ochronności III**
- Degré de protection IP67 **Stopień szczelności IP67**
- Alimentation 24 V CC **Zasilanie 24V DC**

Luminaire architectural moderne pour sources lumineuses LED, pour montage au plafond et au mur.

- Résistance accrue aux intempéries

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, au mur

Boîtier profilé en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation 24 V CC

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L90B10) 50 000 h

Informations complémentaires support de montage inclus

Garantie 5 ans

Application gares, façades de bâtiments, centres commerciaux, passages, escaliers