

X-LINE SQ SURFACE LED 5200 PLX (abat-jour laiteux) EDD 04 830 (peinture RAL)

Kod Electriquo: 102583 Kod Luxiona: X-LINE SQ SURFACE LED 5200 PLX EDD 04 830 (malowamnie RAL))

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5051lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Dimensions **642 x 642 x 72**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5051lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Dimensions **642 x 642 x 72**

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeli o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła w oprawie są źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej i temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. Strumień świetlny diod to 5200 lm lub 8800 lm. Przesłona opalizowana PMMA lub mikropryzmatyczna. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.