

# Luminaire LED extérieur IP66 3x1W 360lm 1h double usage AT blanc + thermostat HTR-25

Kod Electriquo: 102611 Kod Awex: ODB/3X1W/B/1/SA/AT/WH/HTR



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **360lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **dwuzadaniowa**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **360lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **dwuzadaniowa**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**

Seria opraw ewakuacyjnych to połączenie atrakcyjnego wzornictwa z nowoczesnymi wysoce efektywnym

źródłem światła power LED.

Oprawa przeznaczona jest do montażu na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doświetlenia miejsc specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy).

Seria dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym, szarym lub czarnym, dzięki czemu swobodnie można dopasować ją do każdego otoczenia.

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto-testu, bądź standardowa wersja autonomiczna.

#### WYKONANIE:

Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biały

#### MONTAŻ:

Natynkowy (ściana)

#### NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220 – 240VAC/50 – 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220 – 240VAC/50 – 60Hz; 176 – 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

#### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

3x1W LED

#### CZAS ŁADOWANIA:

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

#### CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:

STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO4 6,4V

#### KLASA IZOLACJI:

I lub III

#### STOPIEŃ OCHRONY:

IP66

#### TEMPERATURA OTOCZENIA:

ta : 0°C – +40°C

ta : -25°C ÷ 40°C – opcjonalnie przy zastosowaniu układu grzejnego HTR-25

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RU – system monitoringu oprav awaryjnych Rubic UNA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

Współczynnik wytrzymałości (Ik10)