

Applique murale LED X-LINE WALL UP DOWN 1300 PLX (abat-jour laiteux) EDD 24 840 / L-572MM

Kod Electriquo: 102639 Kod Luxiona: 19.3116.0003.24



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **8 w**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1420**
- Pouvoir **8 w**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1420**

Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie. Korpus wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego.

Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Strumień świetlny jaki

uzyskują diody to 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm lub 8800 lm. Temperatura barwowa 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Długość oprawy to 60 cm lub 120 cm. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o wysokiej przepuszczalności światła.

Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną.

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze, klatki schodowe itp