Onduleur monophasé Growatt MIC 1500TL-X

Kod Electriquo: 102654

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1500 W**
- Tension [V] **Wejście 50-500V** / **Wyjście 230V (180-280V)**
- Dimensions [mm] **274/254/138mm**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Poids net **6 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**

- Pouvoir **1500 W**
- Tension [V] **Wejście 50-500V** / **Wyjście 230V (180-280V)**
- Dimensions [mm] **274/254/138mm**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Poids net **6 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**

• Entrée MPPT unique

• Protection contre la formation d'arc électrique (AFCI) et les défauts causés par l'usure du matériau

• Possibilité de surdimensionner l'onduleur jusqu'à 40 %

• Service technique ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h

• Possibilité de vérification à distance des paramètres de fonctionnement des panneaux photovoltaïques et du réseau électrique par les installateurs

• Application ShinePhone entièrement en polonais pour la gestion photovoltaïque

• Écran tactile permettant une lecture rapide des paramètres de fonctionnement de base de l'onduleur. Durabilité

info@elektriko.pl

garantie même après un minimum de 20 000 clics

Modèle	MIC 1000TL-X	MIC 1500TL-X	MIC 2000TL-X	MIC 2500TL-X	MIC 3000TL-X
Puissance de sortie (CA) :	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Puissance maximale du panneau photovoltaïque :	1400W	2100W	2800W	3500W	4200W
Nombre de phases :	1	1	1	1	1
Rendement maximal :	97,4 %	97,4 %	97,4 %	97,6 %	97,6 %
Nombre de MPPT/Nombre de chaînes sur MPP	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Interfaces : USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G	oui/oui/opc/opc/opc /opc	oui/oui/opc/opc/opc /opc	oui/oui/opc/opc/opc /opc	oui/oui/opc/opc/opc /opc	oui/oui/opc/opc/opc /opc

info@elektriko.pl