

Module d'urgence ST2 158 (sans batterie)

Kod Electriquo: 102661 Kod TM Technologie: TM-VP.S2ST158



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4-58W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Pouvoir **4-58W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Classe de protection **II**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Tension [V] **230V**

Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii **ST** przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–58 W, wyposażone w ręczny przycisk TEST. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu.

Oznaczenia modułów:


ST	standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektromagnetyczne (KVG), ładowarka sieciowa
ST2	standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektroniczne (EVG, KVG), ładowarka sieciowa
ST IE	standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektroniczne (EVG, KVG), ładowarka impulsowa



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.