

Lampadaire LED 40W IP65 DC (sans régulateur)

Kod Electriquo: 102732



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥ 5200 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **$>75+5$**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥ 5200 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**

- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75-±5**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **40 W**

Lampadaire LED 40W, indice de protection IP65.

Remarque : un régulateur de tension dédié avec fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 40 W, indice de protection IP65. Utilisé pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Monté sur un mât d'éclairage. Une solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 40 W |
| Flux lumineux | ≥5200 lm |
| Taux de dégradation de la lumière | 25 000 h < 30 % |
| Indice de rendu des couleurs | Ra>75±5 |
| Facteur de puissance | >0,96 |
| Efficacité | ≥90 % |
| Couleur | Lumière du jour (5 000 K-6 500 K) |
| Température de fonctionnement | -20 à +60 °C |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C |
| Protection classe | IP65 |
| Matériau | fonte avec revêtement en poudre |
| Dimensions | 550*220*90mm |



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.