

Onduleurs triphasés Solis 4G8kW 3PH-2MPPT wifiDC

Kod Electriquo: 102735

Dane techniczne:

- Pouvoir **8 kW**
- Tension [V] **Wejście 1000V / Wyjście 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V**
- Dimensions [mm] **310*563*219 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **17.3 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **8 kW**
- Tension [V] **Wejście 1000V / Wyjście 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V**
- Dimensions [mm] **310*563*219 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **17.3 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**

L'onduleur de chaîne triphasé 3-20 kW est un équipement fiable et privilégié pour les centrales photovoltaïques résidentielles, industrielles et commerciales. Compact et plus performant, il propose différents modèles de puissance. Il est doté de deux accès MPPT, pour une flexibilité et une efficacité accrues.

- ▶ Rendement maximal de 98,7 %
- ▶ Large plage de tension et faible tension de démarrage
- ▶ Conception à deux MPPT avec algorithme MPPT précis
- ▶ THDi

Nazwa modelu	Solis-3P3K-4G	Solis-3P4K-4G	Solis-3P5K-4G	Solis-3P6K-4G	Solis-3P8K-4G	Solis-3P9K-4G	Solis-3P10K-4G	Solis-3P12K-4G	Solis-3P15K-4G	Solis-3P17K-4G	Solis-3P20K-4G
Gniazdo prądu stałego DC											
Zalecana maksymalna moc wejściowa	3.6 kW	4.8 kW	6 kW	7.2 kW	9.6 kW	10.8 kW	12 kW	14.5 kW	18 kW	20.4 kW	24 kW
Maks. napięcie wejściowe	1000 V										
Napięcie znamionowe	600 V										
Napięcie rozruchowe	180 V										
Zakres napięcia MPPT	160-850 V										
Maks. prąd wejściowy	11 A / 11 A							22 A / 22 A			
Maks. prąd zwarcia	17.2 A / 17.2 A							34.3 A / 34.3 A			
Liczba MPPT/Maks. liczba wejść szeregowych	2/2							2/4			
Gniazdo prądu przemiennego AC											
Znamionowa moc wyjściowa	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW	12 kW	15 kW	17 kW	20 kW
Maks. pozorna moc wyjściowa	3.3 kVA	4.4 kVA	5.5 kVA	6.6 kVA	8.8 kVA	9.9 kVA	11 kVA	13.2 kVA	16.5 kVA	18.7 kVA	22 kVA
Maks. moc wyjściowa	3.3 kW	4.4 kW	5.5 kW	6.6 kW	8.8 kW	9.9 kW	11 kW	13.2 kW	16.5 kW	18.7 kW	22 kW
Znamionowe napięcie sieci	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V										
Znamionowa częstotliwość napięcia sieci	50 Hz / 60 Hz										
Znamionowy prąd wyjściowy sieci	4.6 A / 4.3 A	6.1 A / 5.8 A	7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	13.7 A / 13.0 A	15.2 A / 14.4 A	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	25.8 A / 24.6 A	30.4 A / 28.9 A
Maks. prąd wyjściowy	4.7 A	6.4 A	7.9 A	9.5 A	12.7 A	14.3 A	15.9 A	19.1 A	23.8 A	27 A	31.8 A
Współczynnik mocy	> 0,99 (0,8 prowadzi do 0,8 opóźnienia)										
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu	<1.5%										
Efektywność											
Maks. wydajność	98.3%				98.7%						
Norma Efektywności UE	97.8%				98.1%						
Ochrona											
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC	Tak										
Zabezpieczenie obwodu przed zwarcie	Tak										
Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe	Tak										
Ochronniki przeciwprzepięciowe	Tak										
Monitorowanie sieci	Tak										
Anty wyspowy system ochronny	Tak										
Ochrona temperatury	Tak										
Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarcie łukowym DC)	Tak*										
Zintegrowany wyłącznik prądu stałego	Opcjonalny										

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane ogólne

Wymiary (Szer*Wys*Głęb)	310*563*219 mm			
Waga	17.3 kg	18 kg	18.9 kg	19.8 kg
Topologia	Beztransformatorowy			
Zużycie własne (noc)	<1 W			
Roboczy zakres temperatury otoczenia	-25 ~ +60°C			
Wilgotność względna	0-100%			
Stopień ochrony	IP65			
Koncepcja chłodzenia	Naturalna konwekcja		Inteligentne redundantne chłodzenie wentylatora	
Maksymalna wysokość operacyjna	4000 m			
Standard połączenia z siecią	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530			
Standard bezpieczeństwa / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4			

Charakterystyka

Podłączenie prądu stałego	Złącze MC4
Połączenie AC	Szybkozłącze wtyczki
Wyświetlacz	LCD
Komunikacja	RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.