

Contrôleur de charge MPPT MT3075BT 30A

Kod Electriquo: 102765



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **390/780W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP32**
- Dimensions **189x182x69**
- Pouvoir **390/780W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP32**
- Dimensions **189x182x69**

La combinaison de plusieurs algorithmes de suivi vous permet de suivre rapidement et précisément le point de puissance maximale.

Technologie de suivi MPPT innovante, efficacité de suivi > 99,9 %,

Technologie entièrement numérique, efficacité de conversion de charge élevée jusqu'à 98 %.

Écran LCD, données de fonctionnement faciles à lire.

Fonction de statistiques énergétiques en temps réel.

Détection automatique 12/24 V.

Sélection flexible de batteries : liquide, gel, AGM et lithium.

Durée de vie prolongée grâce à un capteur de température à distance.

Le contrôleur est protégé contre la surchauffe par une fonction de limitation de puissance intégrée.

Il dispose également d'un processus de charge en quatre étapes : MPPT, impulsion (boost), égalisation, flotteur.

Double protection automatique contre une puissance de charge et un courant trop élevés.

Nombreux modes de fonctionnement du récepteur : toujours allumé, crépuscule à l'aube, soir. et mode manuel

Communication Bluetooth

Application mobile pour la communication Bluetooth

Les données d'exploitation mensuelles peuvent être résumées et affichées graphiquement

Protocole Modbus avec RJ11 basé sur RS-485 pour maximiser les possibilités de communication.

Fonction de protection électrique entièrement automatique

Tension du système [V]	12 V/24 V
Max. Courant de charge [A]	30 A
Tension de charge MPPT [V]	



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.