Plafonnier LED 1800lm 840 IP65 classe I RCR BLANC OPALE 18W INW

Kod Electriquo: 102783 Kod Lena: 950032

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **18W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1800lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Puissance nominale **18W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1800lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Un plafonnier LED rond, monté en saillie, avec module LED intégré à économie d'énergie, conçu de A à Z. Ce luminaire

info@elektriko.pl

présente de nouvelles solutions qui améliorent la répartition lumineuse et l'équilibre thermique. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une très haute étanchéité IP65. Sa base et son anneau sont fabriqués dans un matériau résistant aux UV. Un abat-jour spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il utilise plusieurs solutions éprouvées qui améliorent la rapidité et la facilité d'installation (système de suspension de l'abat-jour, câblage traversant) et la sécurité des composants : abat-jour intégré au module LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est placé.

Ce plafonnier est disponible dans les versions suivantes : - avec un capteur RCR (capteur de mouvement) ; Utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif).

Application

Ce luminaire en saillie pour montage au plafond ou au mur est destiné à un usage intérieur (buanderies, escaliers, couloirs) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé pour une utilisation dans les locaux accessibles au public.

info@elektriko.pl