

Luminaire ISKRA LED ALFA 24, 3 500 K, optique T4, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 102796 Kod Rosa: 213330/3/T4/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **31W oprawa / 24W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **103lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200lm oprawa**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **31W oprawa / 24W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **103lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200lm oprawa**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Classe de protection IP **IP66**

- Waga **2.60**

Application : routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes, pistes cyclables

Montage : directement sur un poteau avec extrémité Ø 60 x 80 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : inox / noir

Système optique : lentille PMMA

Nombre de diodes : 12 pour 24 W, 36 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K


Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 50 A / 210 μ s pour 24 W, 36 W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Dopuszczalna ilość opraw ISKRA LED ALFA na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED ALFA	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	28	28

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED ALFA	1	2	11	19	30	38	47

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.