Enseigne active hybride D6 simple face LED 65W / panneau 360W / turbine 400W

Kod Electriquo: 102829



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x360W**
- Éolienne **400W**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m dł., ramienia: do 6m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Hauteur de la flèche **do 6m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**

info@elektriko.pl

- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x360W**
- Éolienne **400W**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m dł., ramienia: do 6m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Hauteur de la flèche **do 6m**

Éolienne

Puissance de l'éolienne : 400 W 24 V

Nombre de pales : 3 pièces ou 5 pièces. Panneau photovoltaïque

Verre solaire trempé monocristallin (épaisseur 3,2 mm), recouvert d'une couche antireflet. Les panneaux ont été testés conformément aux normes IEC 61215 pour une charge de neige jusqu'à 5 400 Pa (environ 5,4 kN/m²)

et IEC 61730. Certifié : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1. Panneau D6 actif (pylône)

- pylône D6 double face 900 x 900 mm éclairé de l'intérieur par LED

- pulsateur LED double face d'un diamètre de 300 mm au-dessus du pylône ;

- capteurs de mouvement : l'utilisation de capteurs signifie que le panneau est légèrement éclairé lorsqu'il n'y a pas de piéton, mais lorsqu'un mouvement est détecté, le panneau et l'éclairage du passage piéton sont entièrement éclairés, le pulsateur Clignote 24 heures sur 24. Cette solution donne au conducteur un message clair sur le piéton et réduit en outre considérablement la consommation d'énergie, augmentant ainsi l'autonomie ;

- l'utilisation de sources lumineuses à haute efficacité et d'un contrôleur propriétaire ainsi que d'un logiciel spécialement créé, le panneau est parfaitement adapté à l'énergie solaire.

- poids : < 25 kg luminaire LED

Le luminaire est placé sous le panneau actif D6 (polon)

- éclairage à haute efficacité lumineuse du passage piéton grâce à une source lumineuse fortement dirigée (les voies sont éclairées avec précision, mais il n'y a pas de dispersion de lumière sur les côtés qui pourrait aveugler les conducteurs) ; Contrôleur hybride

12V / 24V 20A

lumière et temps d'éclairage via contrôle MPPT intelligent, classe d'étanchéité IP67, capteur crépusculaire intégré, fonction de protection électronique entièrement automatique, protection de la batterie, freinage automatique et déconnexion de la charge alimentée, Batterie

- batterie gel pour installations hybrides, entièrement étanche, sans entretien Boîtier de batterie

En acier, placé sur un poteau. Mât

hauteur : 6 m, bras à une hauteur de 5,5 m, longueur du bras : 6 m

espace libre sous l'enseigne 5,5 m, acier galvanisé à chaud**

flèche pour éolienne et cadre pour panneaux photovoltaïques

adapté pour zone de vent I, certifié, fondation pour mât rond

info@elektriko.pl

fondation préfabriquée complète, certifiée. Durée de fonctionnement

L'ensemble permet à l'enseigne de fonctionner sans accès au soleil et au vent jusqu'à 250 h

info@elektriko.pl