

Réverbère URBINO SOLAIRE 24V LED ED 8050lm/740 O4 gris

Kod Electriquo: 102833 Kod LUG: 130662.5L022.01



Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **8050**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **550 / 250 / 100**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **6,8**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**

- Type d'optique **O4 - do dróg miejskich**
- Flux du luminaire [lm] **8050**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **550 / 250 / 100**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **6,8**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**
- Type d'optique **O4 - do dróg miejskich**
- Durée de vie **100000h**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Résistance aux chocs IK09 **Odporność na uderzenia IK09**
- Alimentation 12-24 V CC **Zasilanie 12-24V DC**

Montage : sur mât Ø60/40 mm, sur mât Ø76 mm - modification .829, sur flèche Ø60/40 mm, sur flèche Ø76 mm - modification .829

Boîtier : aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent : 0,039 m²

Couleur : gris

RAL : 7035

Plage de température de fonctionnement [°C] : -40 ... +50

DONNÉES ÉLECTRIQUES Rendement de l'alimentation : 93 %

Alimentation : 24 V CC

Source lumineuse incluse : oui

Courant de sortie [mA] : 350

Type d'équipement : ED

Source lumineuse : LED

Connexion électrique : câble max. 2 x 1,5 mm

DONNÉES OPTIQUES Méthode d'éclairage : direct

Type d'optique : O8 - pour routes urbaines et municipales

Diffuseur : verre trempé

IRC / Ra : > 70

Flux lumineux [lm] : 8 000

Température de couleur [K] : 4 000

Échelons MacAdam : 5

ULOR / DLOR : 0 % / 100 %

DONNÉES GÉNÉRALES Durée de vie (L90B10) : 100 000 h

Garantie : 5 ans

Application : routes municipales, voies urbaines, passages piétons

Informations complémentaires : Alimentation basse tension de sécurité SELV

Remarques : le mât, le bras et le panneau photovoltaïque ne font pas partie du luminaire.

Équipements supplémentaires : protection anticorrosion supplémentaire (extension d'indice : .985), accès à la chambre d'alimentation sans outils (extension d'indice : .825), luminaire avec support pour montage sur un mât de Ø76 mm (extension d'indice : .829).

CERTIFICATS,

NORMES Groupe de risque photobiologique : RG0.

Pour connecter la lampe, utilisez une batterie dont la tension est comprise entre 18 et 32 V (par exemple, il peut s'agir de deux batteries de 12 V connectées en série).