

Poteau d'éclairage SKPW 7.0/193/60 de 7 m creusé dans le sol

Kod Electriquo: 102838



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **7m nad gruntem**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **193mm**
- Waga **19.00**
- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **7m nad gruntem**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

- Diamètre à la base **193mm**
- Waga **19.00**

Les poteaux composites Betapole sont équipés de conducteurs de protection pour évacuer les charges électrostatiques accumulées sur les boîtiers des luminaires à LED de classe de protection II.

Poteaux avec une partie encastrée dans le sol

Symbole du poteau H [M]	BD [Mm]	LPH [M]	GH [M]	W [Kg]
SKPW 3,0/150/60 3,0	150	4,0	1,0	10,0
SKPW 4,0/150/60 4,0	150	5,0	1,0	12,0
SKPW 5,0/175/60 5,0	175	6,0	1,0	19,0
SKPW 6,0/175/60 6,0	175	7,0	1,0	22,0
SKPW 7,0/193/60 7,0	193	8,2	1,2	40,0
SKPW 8,0/193/60 8,0	193	9,2	1,2	50,0
SKPW 9,0/193/60 9,0	193	10,5	1,5	59,0
SKPW 10,0/193/60 10,0	193	11,8	1,8	65,0

H [m] – hauteur de la colonne

BD [mm] – diamètre du fond de la colonne

LPH [m] – hauteur de la colonne, partie enterrée comprise

GH [m] – longueur de la partie enterrée

W [kg] – poids de la colonne complète (sans cadre)