Lampadaire LED 20W IP65 DC (sans régulateur)

Kod Electriquo: 102860

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**1850 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego,**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75**
- Dimensions **558x210x55**
- Puissance [W] **20W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**1850 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego,**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75**
- Dimensions **558x210x55**
- Puissance [W] **20W**

Les lampadaires modernes à technologie LED sont les sources lumineuses les plus efficaces et les plus économes en énergie actuellement disponibles sur le marché. Remplacer les lampes au sodium traditionnelles par nos éclairages

info@elektriko.pl

LED permet d'économiser de 50 à 70 % de la consommation d'énergie tout en offrant un éclairage optimal. Ces lampes se distinguent également par une fabrication de haute qualité, un design moderne, une efficacité énergétique élevée et une longue durée de vie.

Ces lampes peuvent être utilisées pour éclairer les routes, les parkings, les lotissements ou les parcs, ainsi que les zones industrielles, les places, etc. L'indice de protection élevé IP65 garantit l'étanchéité, la protection contre la poussière et la saleté, ainsi que la résistance aux intempéries. La température de couleur standard de la lampe est blanc lumière du jour 4000K-5000K, mais deux variantes supplémentaires sont également disponibles sur demande : blanc chaud 3000-3500K et blanc froid 5500-6000K.

Tous les paramètres techniques de nos lampes reflètent les valeurs réelles.

L'objet de la vente est la lampe elle-même, mais il est également possible d'acheter un mât - à cet effet, veuillez contacter le service éclairage.

Caractéristiques principales :

- Haute résistance aux vibrations
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Faibles coûts d'entretien et de maintenance
- Lampe conçue pour minimiser les pertes de lumière hors route
- Système de distribution de lentilles
- Allumage instantané
- Haute efficacité énergétique
- Conformité CE et RoHS
- Sécurité environnementale
- Classe de protection de la lampe - IP65

info@elektriko.pl