

# Obligatoire Volica 2.0 LED blanche réglable 1506 ZW Ed Dali 5600-5800lm 2700-6500k IRC 90 PMMA Opale Mat Di Anode C-0

Kod Electriquo: 102863 Kod LUG: 010538.3L02.113

## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **5600-5800**
- Waga **3.60**
- Flux du luminaire [lm] **5600-5800**
- Waga **3.60**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Luminaire suspendu décoratif pour sources lumineuses LED.

- Synergie du design et de la technologie
- Corps en aluminium
- Fonctionnement sans entretien
- Possibilité de régler l'intensité lumineuse

Paramètres

## DONNÉES MÉCANIQUES

**Montage** suspendu, sur suspension par câble (sur commande)

**Boîtier** profilé en aluminium

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

**Rendement de l'alimentation** >76 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

**Durée de vie (L80B10)** 50 000 h

**Plage de température de fonctionnement** 0 °C à +40 °C

**Disponible sur demande** DALI

**Équipement supplémentaire** : embouts en aluminium

**Garantie 5 ans**

**Application** : bureaux, hôtels, réceptions, salles de classe, auditoriums, boutiques, musées