Onduleur monophasé Growatt MIN 3000 TL-XE (AFCI)

Kod Electriquo: 102873

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3000 W**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**
- Pouvoir **3000 W**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**

Données techniques : - Puissance maximale du panneau photovoltaïque : 4 200 W - Tension CC maximale : 500 V - Tension de démarrage : 100 V - Courant CC maximal : 12,5 A/12,5 A - Puissance de sortie CA : 3 000 W - Courant CA

info@elektriko.pl

maximal : 13,6 A - Rendement maximal : 98,2 % - Tension nominale de la batterie : 350 V - Poids : 10,8 kg

- Parafoudres CC de type II intégrés

- Analyse d'autoconsommation prête (compteur intelligent Growatt requis)

- Diagnostic intelligent des chaînes IV et détection active des problèmes

- Léger/durable/ignifuge - couvercle en polycarbonate haute résistance

- Interrupteur de déconnexion CC intégré

- Surveillance des défauts à la terre

- Surveillance des paramètres du réseau

- Système intégré de surveillance des claquages de courant

- Protection contre l'inversion de polarité

- IP65 (montage possible à l'extérieur)

- Nombre de MPPT : 2

info@elektriko.pl