

Onduleur monophasé Growatt MIN 3000 TL-XE (AFCI)

Kod Electricquo: 102873



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3000 W**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**
- Pouvoir **3000 W**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**

Données techniques : - Puissance maximale du panneau photovoltaïque : 4 200 W - Tension CC maximale : 500 V - Tension de démarrage : 100 V - Courant CC maximal : 12,5 A/12,5 A - Puissance de sortie CA : 3 000 W - Courant CA

maximal : 13,6 A - Rendement maximal : 98,2 % - Tension nominale de la batterie : 350 V - Poids : 10,8 kg

- Wbudowane ograniczniki przepięć DC typu II
- Przystosowany do analizy konsumpcji własnej (wymagany Growatt Smart Meter)
- Inteligentne diagnozowanie I-V ciągu i aktywne wykrywanie problemów
- Lekki/trwały/ognioodporny - pokrywa z wysokowytrzymałego poliwęglanu
- Wbudowany rozłącznik DC
- Monitoring zwarcia doziemnego
- Monitoring parametrów sieci
- Zintegrowany system monitorowania przebiecia prądu
- Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
- IP65 (możliwość montażu na zewnątrz budynku)
- Liczba MPPT: 2