

Luminaire downlight Bari Q LED 225 26W 3590lm 840 Blanc OPALE

Kod Electriquo: 102889 Kod PXF: EU005.1111.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **3590 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **26 W**
- Classe de protection **I**
- Classe de protection IP **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **3590 lm**
- Température de couleur **4000K**

- Puissance du luminaire **26 W**
- Classe de protection **I**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Classe énergétique **A**

Luminaire downlight moderne et polyvalent basé sur un module LED. Sa faible hauteur d'installation permet l'installation du BARI Q LED dans des plafonds suspendus avec un espace réduit. Tolérance de puissance et de flux du luminaire : +/- 10 %. Conception : Boîtier en tôle d'aluminium (couleur standard : blanc). Couverture opale. Montage : Pour encastrement dans des plafonds suspendus et des plafonds en béton. Accessoires : Boîtier NT. Application : Couloirs, salles de conférence, salles d'attente, réceptions. Catégorie de luminaire : Luminaire downlight. Alimentation : 230 V.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.