

Obligatoire Lugclassic Slim LED He P/t 600x600 Ed 3000lm/840 Mprm Blanc

Kod Electriquo: 102940 Kod LUG: 060341.5L06.311

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **3000**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 35**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions de montage [mm] LW **600 600**
- Flux du luminaire [lm] **3000**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 35**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions de montage [mm] LW **600 600**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Module d'urgence **Moduł awaryjny**
- Degré de protection IP20/40 **Stopień szczelności IP20/40**
- Certificat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Certificat CNBOP **Certyfikat CNBOP**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage

au plafond

Boîtier

tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité de l'alimentation électrique

>87 %

Alimentation électrique

230-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse

oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50)

50 000 h

Garantie

5 ans

Application

bureaux, salles de classe, boutiques, centres commerciaux, épiceries fines, expositions, galeries, bâtiments d'utilité publique, bijouteries, musées, expositions

Informations complémentaires

UGR <19, CRI/Ra ≥80