

## Plafonnier LED IP65 de secours Sa 2h Mt 4000k Mdd Lt Ip65 (détecteur de mouvement dimmable)

Kod Electriquo: 103064 Kod Intelight: 92760



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir 24W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 450 lm
- Température de couleur [K] 4000k
- Diamètre ø 290cm
- Mode de fonctionnement SA (sieciowo-awaryjna)
- Pouvoir 24W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 450 lm
- Température de couleur [K] 4000k
- Diamètre ø 290cm
- Mode de fonctionnement SA (sieciowo-awaryjna)

Luminaire avec une classe d'étanchéité IP65 renforcée, équipé de sources lumineuses LED.

Il est adapté à une installation à l'intérieur des bâtiments et, grâce à la conception spéciale de l'abat-jour, il éclaire toute la surface en dessous, fournissant une lumière agréable et uniforme.

Il peut être installé dans des bureaux, des couloirs, des escaliers, des halls, etc.

Le luminaire est disponible en version de base, de secours, avec un détecteur de mouvement et adapté aux basses températures.

Strona 1 z 1 info@elektriko.pl