

Luminaire d'évacuation/de secours V125 Led Eco So 125 Sa 3h Mt Ip65 [blk]

Kod Electriquo: 103163 Kod Intelight: 93672



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optique **SO - strefy otwarte**
- Pouvoir **4W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **159 lm**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **test ręczny**
- Optique **SO - strefy otwarte**
- Pouvoir **4W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **159 lm**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **test ręczny**

Indice de protection IP65 ou IP44

Éléments de construction du luminaire en matériaux de haute qualité : corps en PC/ABS, diffuseur en PC, plaque directionnelle en PMMA. Tension d'alimentation : 230 V AC 50 Hz (pour MT, AT et CT) ou 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (pour CB).

Source lumineuse : diodes LED.

Fonctions : A (NM) – secours ou SA (M) – secours secteur.

Batteries LiFePO4 et NiCd (version ECO uniquement) avec autonomie de 1 h, 2 h ou 3 h*, charge 24 h.

Options de test : test manuel MT, test automatique AT ou test central CT (système WELLS).

Montage : montage mural/plafond en saillie ou encastré, plafond - avec option de suspension.

Pour éclairer les issues de secours, indiquer les directions d'évacuation et Marquage des issues de secours dans les bâtiments publics

Visibilité : 24 m

Température de couleur : 5 000 K

Indice de rendu des couleurs : $R_a \geq 70$

Plage de température de fonctionnement : $t_a 10\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 50\text{ }^{\circ}\text{C}$



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.