Lampe LED hybride 2x20W / panneau 275W / turbine 90W / 6m / 220Ah

Kod Electriquo: 103179

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x20 W**
- Batterie **220Ah żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Pouvoir **2x20 W**
- Batterie **220Ah żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Tension [V] **33-38V**
- Hauteur du poteau **6m**

info@elektriko.pl

- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Durée de garantie : selon demande : 84 mois pour la colonne et les fondations, 24 mois pour les autres éléments. Évaluation individuelle.

Lanterne solaire et éolienne hybride LED V1

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement

- Respectueux de l'environnement

- Installation simple

- Temps de mise en œuvre court

- Faibles coûts de maintenance

- Détecteur de mouvement (en option)

- Flèche de lampe de 1 à 1,5 m, possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres de conception

- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent

- Grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment en hiver.

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

Le régulateur comprend un driver LED qui augmente la tension de la diode à 33-36 V et le système d'alimentation du régulateur à 12 V.

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour le panneau solaire et l'éolienne

- fondation

- flèche

- panneau photovoltaïque

- éolienne avec contrôleur

- lampadaire 12/24 V

- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

info@elektriko.pl

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)

- 1 panneau solaire de 4 mm Câbles + connecteurs MC4 pour panneaux

Câbles pour la lampe et la turbine à commander séparément en bobines de 25 Mo :

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h05vv-f-owy/103843.html

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

info@elektriko.pl