Lampe de secours Moniteur système 1 IP65 LED-HO OP3 A 2x2 TC 3

Kod Electriquo: 103215 Kod Glamox: 8616260

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W w trybie awaryjnym**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450lm w trybie awaryjnym**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC - tryb ciągły**
- Dimensions **wysokość: 60mm szerokość: 156mm długość: 356mm**
- Essai **ATI**
- Pouvoir **3W w trybie awaryjnym**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450lm w trybie awaryjnym**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC - tryb ciągły**
- Dimensions **wysokość: 60mm szerokość: 156mm długość: 356mm**

info@elektriko.pl

- Essai **ATI**

Boîtier étanche et résistance mécanique accrue permettant une utilisation en milieu industriel. Flux de sortie accru pour l'éclairage de secours à grande hauteur et sur une zone plus étendue. Technologie moderne intégrée au circuit électronique ES-AW-8 avec microcontrôleurs 32 bits pour superviser le fonctionnement de l'appareil et la communication externe. Haute efficacité assurée par des processeurs à architecture ARM. Économies garanties par les sources lumineuses LED et l'utilisation d'un courant de repos minimal dans le système « stop&stand by ». Les luminaires du système MONITOR disposent d'un certificat d'homologation délivré par le Centre scientifique et de recherche pour la protection incendie et de déclarations de conformité CE.

- Luminaire pour éclairage d'évacuation d'urgence et anti-panique conforme aux normes EN 1838 et EN 50172

- Éclairage de secours d'évacuation conforme à la norme EN 60598-2-22

- Étanchéité et résistance aux chocs accrues

- Montage au plafond avec étanchéité sans outil IP65

- Fonctionnalité optimale grâce à une variété de courbes de distribution lumineuse

- Flux lumineux accru pour l'exécution de tâches à grande hauteur

- Version disponible avec système de communication, de contrôle et de supervision DALI-2

- Adapté aux conditions de travail difficiles

- Fonctionnement possible en mode continu, commutable et de secours

- Connecteur à deux voies permettant le câblage traversant

- Corps en plastique auto-extinguible pour essai d'inflammabilité à 850 °C

Système d'éclairage de secours selon la variante :

- ATI - Version AUTOTEST

- STI - Version STANDARD

- CB220 - Version BATTERIE CENTRALE 220 V CC

- CTI - DALI - Version SUPERVISÉE CENTRALEMENT

info@elektriko.pl