

Caméra mobile iCAM-MiniHD II X25 Solar+.

Kod Electriquo: 103227



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **230V, 12V (Opcja: 24V DC)**
- Classe de protection IP **IP66**
- Résolution **HD 1080p 25kl/s**
- Angle de vision **0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)**
- Waga **11.00**
- Tension [V] **230V, 12V (Opcja: 24V DC)**
- Classe de protection IP **IP66**
- Résolution **HD 1080p 25kl/s**
- Angle de vision **0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)**
- Waga **11.00**

L'iCAM-Mini HD II ne nécessite aucun permis ni projet. Il suffit de le placer sur un poteau, un mur et de le brancher à une alimentation 230 V pour avoir une vue du lieu d'intérêt.

Le système peut être étendu avec de nombreuses fonctions supplémentaires. La version iCAM-Mini II BACK vous permet d'utiliser n'importe quelle caméra IP de n'importe quel fabricant ou marque, par exemple Bosch, Axis, Hikvision, Dahua, UNV, Avigilon, Flir, Novus, Samsung, etc.

L'iCAM-Mini HD II dispose d'une fonction d'enregistrement vidéo interne pendant 14 jours. L'accès à distance aux enregistrements, à la visualisation et au contrôle des caméras est possible depuis n'importe quel ordinateur PC ou MAC ou tablette/smartphone partout dans le monde via Internet.

Grâce à iCAM-Mini II, vous pouvez rapidement construire un point de surveillance vidéo professionnel :

villes - sans projets ni creusement de la ville,

aires de jeux et installations publiques,

décharges illégales,

surveillance vidéo de toute installation ayant accès à l'électricité,

tout ce dont vous avez besoin, ce sont deux barres LTE.

Une option supplémentaire est « Événements de masse » - un outil qui permet une surveillance efficace même à proximité de milliers de téléphones portables.

Résolution

HD 1080p 25 ips

Portée du zoom optique

200 m (iCAM-Mini HD II x25), 50 m (iCAM-Mini HD II x4)

Connectivité sans fil

LTE/4G, Wi-Fi

Alimentation de secours

OUI – plus de 4 h (18 Ah)

Angle de vision vertical / horizontal

0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)

Port LAN

OUI – LAN avec PoE (pour deuxième caméra IP)

Sensibilité à la lumière

0,005 lux (iCAM-Mini HD x25), 0,05 lux (iCAM-Mini HD x4)

Ports pour carte SIM

OUI

Aperçu en direct et contrôle PTZ à distance

OUI : connexion directe à la caméra – identique à une connexion filaire, cloud, VPN

Enregistrement vidéo

OUI – Jusqu'à 14 jours (128 Go)

Construction

Anti-vandalisme avec duralumin

Étanchéité

IP66

Poids

11 kg

Alimentation

230 V, 12 V (option : 24 V CC)

Température de fonctionnement

de -20 °C à 55 °C



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.