

# Caméra IP 5G GSM 4G LTE pour carte SIM externe ORLLO s1 5g

Kod Electriquo: 103233



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **16 W**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **320x134x125mm**
- Résolution **1920x1080 (FULLHD)**
- Lentille **Regulowany**
- Type de caméra **Zewnętrzna/wewnętrzna**
- Visibilité nocturne **180m**
- Distance focale de l'objectif **5,3-64mm**
- Angle de vision **61°**

- Pouvoir **16 W**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **320x134x125mm**
- Résolution **1920x1080 (FULLHD)**
- Lentille **Regulowany**
- Type de caméra **Zewnętrzna/wewnętrzna**
- Visibilité nocturne **180m**
- Distance focale de l'objectif **5,3-64mm**
- Angle de vision **61°**

Caméra IP GSM 5G pour carte SIM (vitesse jusqu'à 3,4 Gb/s) - après l'installation de la carte SIM, aperçu en ligne sur votre téléphone, ordinateur et tablette

Haute qualité d'image FULL HD 50fps - résolution 2Mpx (1920x1080p)

Caméra avec capteur d'image Sony Starvis 2MPX - excellente qualité d'image dans toutes les conditions.

Caméra infrarouge GSM 5G : ajustement automatique à l'intensité lumineuse ambiante, portée jusqu'à 180 mètres dans l'obscurité

Zoom optique 12x – Zoomez sans perte de qualité

Application gratuite pour téléphone, ordinateur, tablette, navigateur Web - affichage en direct, navigation dans les enregistrements, notifications d'alarme

Sauvegarde des enregistrements sur une carte microSD jusqu'à 256 Go - enregistrement des images au format H.265, accès à distance et téléchargement des enregistrements depuis la carte

Simple, auto-assemblage et configuration

Caméra IP POE (active) - alimentation et transmission de données dans un seul câble LAN

Caméra extérieure 5G durable dans un boîtier métallique : résistance aux conditions météorologiques, indice d'étanchéité IP67, métal, boîtier robuste, température de fonctionnement de -30 °C à +70 °C

Fonctionnalités de la caméra professionnelle : analyse d'image intelligente (AI IVS+) - détection de mouvement, reconnaissance de personnes, de voitures, détection de visage, détection d'entrée/sortie, franchissement de ligne, détection de présence inutile, détection d'objet laissé/retiré, comptage de personnes.

Carte thermique - capacité pour vérifier la densité du trafic dans des zones données du cadre. Outil marketing, par exemple pour les magasins fixes, permettant la visualisation des mouvements des clients

Fonctions de support d'image : carte thermique, BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Defog, AWB, EIS, filtrage d'adresse IP, AGC, anti-scintillement, mode couloir, suppression du flou, filigrane

SUPER WDR - (sensibilité de 120 dB) meilleur éclairage des zones faiblement éclairées

Protocole RTMP - transmission EN DIRECT via un réseau mobile (par exemple, YouTube, Facebook, services religieux, événements sportifs ou culturels, etc.)

Caméra ONVIF - communication entre différents périphériques réseau, par exemple Coopération avec des enregistreurs et des caméras de différents fabricants

Accord d'autorisations à des utilisateurs individuels

PACKAGE ORLLO : Application + Mises à jour gratuites + Assistance technique

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| TYPE DE CAMÉRA                     | Externe / interne          |
| TYPE DE CAPTEUR                    | CMOS à balayage progressif |
| RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA            | 2 MPX (FULLHD)             |
| TYPE D'OBJECTIF                    | Réglable                   |
| RÉSISTANCE AU VANDALISME           | Non                        |
| TAILLE DU CAPTEUR                  | 1/2,8"                     |
| RÉSOLUTION                         | 1920 x 1080 (FULLHD)       |
| OBJECTIF INTÉGRÉ                   | Oui                        |
| DISPONIBILITÉ FOCAL DE L'OBJECTIF  | 5,3-64 mm                  |
| ANGLE DE VISION                    | 61 °                       |
| ÉCLAIRAGE IR INTÉGRÉ               | Oui                        |
| VISIBILITÉ NOCTURNE                | 180 m                      |
| ONVIF                              | Oui                        |
| PRISE EN CHARGE DES CARTES MÉMOIRE | Oui                        |
| PRISE EN CHARGE WIFI               | Non                        |
| PRISE EN CHARGE AUDIO              | Oui                        |
| MICROPHONE INTÉGRÉ                 | Non                        |
| ENTRÉES/SORTIES AUDIO              | oui                        |
| COMPRESSION AUDIO                  | aucune donnée              |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER                | Métal                      |
| HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ               | aucune donnée              |
| BALANCE DES BLANCS                 | aucune donnée              |
| DÉTECTION DE MOUVEMENT             | Oui                        |
| ENTRÉES/SORTIES D'ALARME           | oui                        |
| NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS      | aucune donnée              |
| LANGUE DE L'INTERFACE WEB          | aucune donnée              |
| INTERFACE RÉSEAU                   | RJ45 (10/100 Mbit/s)       |
| CLASSE DE FUITE                    | IP67                       |
| CLASSE D'IMMUNITÉ                  | Non applicable             |
| MULTI-FLUX (NOMBRE DE FLUX)        | 3 pièces                   |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE            | 16 L                       |
| DIMENSIONS DE L'ARTICLE            | 320 x 134 x 125 mm         |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.