

Projecteur LED M ASW 9650lm classe I IP66 840 SP10kV (68W)

Kod Electriquo: 103244 Kod Lena: 699184



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP IP66
- Degré de protection mécanique IK IK09
- Dimensions 321/424/37
- Puissance [W] 68w
- Flux lumineux [lm] 9650lm
- Température de la lumière [K] 4000K
- Classe de protection IP IP66
- Degré de protection mécanique IK IK09
- Dimensions 321/424/37
- Puissance [W] 68w
- Flux lumineux [lm] 9650lm
- Température de la lumière [K] 4000K
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK10 Stopień odporności na udary mechaniczne IK10
- Degré de protection IP66 Stopień szczelności IP66

Projecteur de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, thermolaqué gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier peint en noir. L'abat-jour est en verre trempé de 5 mm

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



d'épaisseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions lumineuses différentes : symétrique (120 degrés), asymétrique étroite ASN et asymétrique large ASW. Le support de montage est résistant à la corrosion et réglable de -140° à +185°.

La lampe est disponible en 2 dimensions : M et L. Elle est équipée en standard de câbles H07RN-F de 0,1 m et d'un connecteur rapide IP66.

Une large gamme d'accessoires disponibles : grille de protection, support de mât ; support mural.

Application:

Éclairage d'établissements scolaires et administratifs, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, d'industries alimentaires et d'installations commerciales et de services liées aux produits alimentaires.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl