

OT 100/220-240/24 DIM P

Kod Electriquo: 103264 Kod Osram: 4052899545861

Dane techniczne:

- Puissance nominale **50 W**
- Durabilité **80000 h**
- Longueur **227 mm**
- Assombrissement **TAK**
- Classe de protection IP **IP66 / IP 67**
- Hauteur **34,0 mm**
- Largeur **50,0 mm**
- Puissance nominale **50 W**
- Durabilité **80000 h**
- Longueur **227 mm**
- Assombrissement **TAK**
- Classe de protection IP **IP66 / IP 67**
- Hauteur **34,0 mm**
- Largeur **50,0 mm**

Avantages produit

- Fonctionnalité 2DIM dans un seul appareil (AstroDIM, 0 à 10 V)
- Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (classe I ou II)
- Programmation rapide en l'absence de tension nominale
- Rendement et fiabilité élevés
- Grande polyvalence grâce à une plage de température de -40 à 55 °C
- Protection par double isolation entre l'entrée d'alimentation et la sortie LED
- Indice de protection IP élevé (IP64)

Domaines d'application

- Éclairage public et id="cctrl1491894358624_cut" class="cut"> espaces urbains
- Industrie
- Conçu pour les luminaires de classe de protection I et II

Caractéristiques du produit

- Disponible en différentes puissances : 50 W, 100 W, 110 W
- Tension d'entrée : 120 à 277 V
- Plage de courant de sortie disponible : jusqu'à 1 400 mA
- Réglage flexible de l'alimentation via un câble supplémentaire (LEDset2)
- AstroDIM pour une gradation indépendante avec 5 niveaux indépendants (mode astro)
- Interface isolée 0 à 10 V, idéale pour les systèmes de télécommande non directionnels
- Fonction de faisceau lumineux constant
- Protection contre la surchauffe via une interface CTN externe ou LEDset2