

Compteur d'énergie triphasé intelligent Huawei DTSU666-H 250 A

Kod Electriquo: 103297



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Courant max. **250A**
- Courant max. **250A**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **wewnętrz**

Compteur d'énergie triphasé Huawei DTSU666-H Smart Power Sensor - Compteur d'énergie intelligent. Capteur d'énergie intelligent DTSU_250A HUAWEI - Simple et facile à utiliser, le compteur d'énergie intelligent est doté d'un écran LCD et d'une lecture et d'un réglage intuitifs. Il est de première classe de mesure et donc très précis. Sa consommation totale est de ≤ 1 W.

L'ensemble comprend 3 transformateurs de courant 250 A / 50 mA (5 m)

Specyfikacja techniczna		DDSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Dane ogólne			
Wymiar (Wys. x Szer. x Gł.)	100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 cala)		100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 cala)
Typ mocowania	Szyna DIN35		
Waga (z okablowaniem)	1,2 kg (2,6 lb)		1,5 kg (3,3 lb)
Zasilanie			
Typ połączenia	1P2W		3P4W
Napięcie wejściowe (napięcie fazowe)	176 Vac ~ 288 Vac		
Pobór mocy	≤ 0,8 W		≤ 1 W
Zakres pomiaru			
Napięcie linii	/		304 Vac ~ 499 Vac
Napięcie fazowe	176 Vac ~ 288 Vac		
Prąd	0 ~ 100 A		0 ~ 250 A
Dokładność pomiaru			
Napięcie	±0,5 %		
Prąd/Moc/Energia	±1 %		
Częstotliwość	±0,01 Hz		
Komunikacja			
Interfejs	RS485		
Szybkość transmisji	9600 bps		
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU		
Parametry środowiskowe			
Zakres temperatur roboczych	-25°C ~ 60°C		
Zakres temperatur przechowywania	-40°C ~ 70°C		
Wilgotność robocza	5%RH ~ 95%RH (bez kondensacji)		
Inne			
Akcesoria	Przewód RS485 (10 m / 33 ft.)		
	1 CT 100 A/40 mA (5 m/16,4 ft.) 	3 CT 250 A/50 mA (5 m/16,4 ft.) 	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.