

Lampadaire solaire LED Virgin Wall 300 2500lm 6000K + Télécommande

Kod Electriquo: 103314



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Tension [V] **3,2V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **13000mAh / 3.2 V**
- Dimensions **51 x 43.5 x 2.5 cm; 7.71 kg**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**

- Tension [V] **3,2V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **13000mAh / 3.2 V**
- Dimensions **51 x 43.5 x 2.5 cm; 7.71 kg**

228 LED OSRAM fournissent un éclairage blanc froid pour les espaces extérieurs de 180 à 230 m². La batterie au lithium de 13 000 mAh stocke davantage d'énergie pour un éclairage plus long.

Le système KII intégré de 5e génération ajuste la luminosité de la lampe en fonction de la production d'énergie réelle, de sorte qu'elle reste allumée toute la nuit. Le panneau solaire conserve sa charge même dans des conditions de faible luminosité, comme les jours nuageux ou pluvieux.

Le fil de cuivre de 1,2 m avec fiches plaquées or augmente l'efficacité de la charge et réduit les pertes par rapport aux câbles universels.

Télécommande avec fonction mémoire

Cette lampe solaire se charge pendant la journée et s'allume automatiquement du crépuscule à l'aube. La télécommande permet d'allumer et d'éteindre la lampe selon 4 modes d'éclairage, et de régler la luminosité et la durée d'éclairage sur 3, 5 ou 8 heures.

Lampe d'extérieur étanche IP65

Le boîtier en aluminium de la lampe assure une dissipation rapide de la chaleur et une protection contre la poussière. Des boucles en aluminium et des joints d'étanchéité en caoutchouc offrent une double protection au corps de la lampe, empêchant ainsi toute infiltration d'eau, même dans des conditions climatiques extrêmes.



LED lamp beads



**Die-cast aluminum
Housing**



120° Beam Angle



Mounting bracket



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Sensing Distance: 6~8m/19.7~26.2ft



- ON** Turn on
- OFF** Turn off
- +** Brightness increase
- Brightness decrease
-  Full Bright Mode
-  Soft Light Mode
- M** Energy Saving Mode
(Strongly recommend in winter & cloudy days)
- AUTO** Auto Mode/Reset
- 3H** 3 hours timing off
- 5H** 5 hours timing off
- 8H** 8 hours timing off

Warm Tip: Select the lighting mode first, then adjust brightness or set timing off.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.