

BERYL NEW LED COMPACT 1600 PMMA E 33 IP20/44 840

Kod Electriquo: 103332 Kod Luxiona: 19.3238.0002.33



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **12.80 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1595**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Couleur **RAL 9010 (biały)**
- Dimensions **Ø100 x 75**
- Pouvoir **12.80 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1595**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Couleur **RAL 9010 (biały)**
- Dimensions **Ø100 x 75**
- Conformité aux normes européennes (CE) **Tak**
- Source de lumière **LED**

Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium. Cette technologie augmente considérablement les possibilités d'utilisation grâce à la faible charge au plafond, car aucun radiateur de refroidissement supplémentaire n'est nécessaire. Beryl New LED O se caractérise par une efficacité et une efficacité lumineuse supérieures à celles du Beryl LED O. Ces luminaires sont utilisés pour éclairer des intérieurs prestigieux, tels que les hôtels, les banques et les bureaux haut de gamme. Grâce à l'utilisation de composants et de LED de dernière génération provenant d'entreprises renommées, il est désormais possible de concevoir des luminaires permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux solutions traditionnelles.