

Onduleur HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (courant élevé)

Kod Electriquo: 103337



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **25 500 -> 17 000 W**
- Tension [V] **Wejście 160 - 950 V**
- Dimensions [mm] **525 x 470 x 262 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **25 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **25 500 -> 17 000 W**
- Tension [V] **Wejście 160 - 950 V**

- Dimensions [mm] **525 x 470 x 262 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **25 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**

Communication Ethernet + WiFi (Smart Dongle non inclus)

- Simple et facile à utiliser
- Son poids de 25 kg permet une installation par une seule personne
- Connecteur CA optimisé pour un câblage rapide
- Configuration de l'onduleur en un clic
- Diagnostic à distance de la courbe IV en un clic
- Sûr et fiable
- IP65, refroidissement naturel
- Parafoudres CC et CA intégrés

Données d'entrée

SUN2000	12KTL-M0	15KTL-M0	17KTL-M0	20KTL-M0
Rendement maximal	98,5 %	98,65 %		
Rendement pondéré européen	98,0 %	98,3 %		
Nombre de trackers	2			
MPP				
Max. Courant de fonctionnement	22 A			
Courant de court-circuit 30 A maximal				
Tension d'entrée maximale	1080 V			
Tension d'entrée nominale	600 V			
Plage de tension MPP	160 - 950 V			
Puissance d'entrée maximale	24 000 Wc	26 880 Wc		

Puissance de sortie

SUN2000	12KTL-M0	15KTL-M0	17KTL-M0	20KTL-M0
Puissance de sortie nominale	12 000 W	15 000 W	17 000 W	20 000 W
Puissance apparente maximale	13 200 VA	16 500 VA	18 700 VA	22 000 VA
Max. Courant de sortie	20 A	25,2 A	28,5 A	33,5 A
Facteur de puissance	0,8 (surexcité) à 0,8 (sous-excité)			

SUN2000	12KTL-M0	15KTL-M0	17KTL-M0	20KTL-M0
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	525 x 470 x 262 mm			
Poids	25 kg			