

# Luminaire de secours 18W Ins230led-0600-j2-1 -34e-44-11p20-grp-pm-amo1-a3-c4

Kod Electriquo: 103708



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

#### Dane techniczne:

- Pouvoir 18.2
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2706
- Température de couleur [K] -25 ÷ 45
- Dimensions 700 / 190 / 129
- Pouvoir **18.2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2706
- Température de couleur [K] -25 ÷ 45
- Dimensions 700 / 190 / 129

Appareil d'éclairage LED étanche à l'eau et à la poussière avec diffuseur en polycarbonate résistant aux UVA, boîtier en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) et boucles en acier inoxydable.

DONNÉES Type de source Modules LED

TECHNIQUES: lumineuse:

Classe de protection : I

Niveau de protection : IP66, IP67 IRC : > 80 Facteur de puissance : ≥ 0,95

Durée de vie de la > 70 000 h L80B10

lampe:

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



Température de

4 000 K

couleur:

Température

de -25 °C à +45 °C

ambiante:

CONSTRUCTION: Corps:

GRP - polyester

renforcé de fibres de

verre

Abat-jour:

Polycarbonate stabilisé

aux UV

Plaque de montage :

tôle d'acier galvanisée

Pinces:

acier inoxydable

FIXATION : Le luminaire est conçu pour être monté

directement au plafond ou au mur à l'aide d'un

support de montage.


**ALIMENTATION:** 

230 V, 0/50-60 Hz, bornes de connexion

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

## WYMIARY -





TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]
INS230LED-0600	700	450	190	160	129
INS230LED-1200	1300	800	190	160	129

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 3



# WYKONANIA OPCJONALNE -



### Zasilanie awaryjne:

Wesja zasilania awaryjnego A3. Możliwość pracy w otoczeniu o temp. od 0 ℃ do 45 ℃

## ŚREDNI STRUMIEŃ AWARYJNY

TYP OPRAWY	WERSJA A3 [lm]	WERSJA ZB [lm]	WERSJA A3-C4 [lm]	WERSJA ZB-C4 [lm]
INS230LED-0600-J2-1	622	2706	573	2490
INS230LED-0600-J2-3	592	3770	545	3469
INS230LED-1200-J4-1	735	5413	676	4980
INS230LED-1200-J4-3	746	7540	687	6937
INS230LED-1200-B4-1	851	10825	782	9959



Współpraca z baterią centralną:

Wersja przeznacozna do współpracy z baterią centralną

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl