

Lampadaire LED 150W IP65 SMD

Kod Electriquo: 103780



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **standard RAL9005 (czarny)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000 lm**
- Température de couleur [K] **4000-5000K**
- Tension [V] **185-250V AC**
- Source de lumière **LED 1/SMD AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Angle du faisceau lumineux **120 stopni x120 stopni**
- Dimensions **90x280x770mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **150**
- Waga **1.30**
- Couleur **standard RAL9005 (czarny)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000 lm**
- Température de couleur [K] **4000-5000K**
- Tension [V] **185-250V AC**
- Source de lumière **LED 1/SMD AC**
- Classe de protection IP **IP65**

- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Angle du faisceau lumineux **120 stopni x120 stopni**
- Dimensions **90x280x770mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **150**
- Waga **1.30**

Lampe utilisée pour l'éclairage des rues, des places, des allées, des jardins, des parcs, des parkings et autres endroits nécessitant un bon éclairage monté sur un poteau d'éclairage. Une solution idéale pour économiser l'énergie.

Puissance du luminaire	30 W / 50 W / 100 W / 150 W / 200 W / 250 W
Couleur de la lumière	Naturel – 4 500 degrés Kelvin
Luminance	3 000 lm pour 30 W

5 000 lm pour 50 W

10 000 lm pour 100 W

15 000 lm pour 150 W

20 000 lm pour 200 W

25 000 lm pour 250 W

Type de diode	CMS
Montage du luminaire	monté sur un tube fi 60
Matériau	moulage en aluminium