

# Télécommande du contrôleur SG-Unit

Kod Electriquo: 103802



## Dane techniczne:

- Commentaires **SG-UNIT**
- Commentaires **SG-UNIT**

## Fonctions :

- Saisie des paramètres de durée de fonctionnement de la charge
- Lecture des paramètres du système PV
- Limitation de la puissance du récepteur
- Programmation du seuil de coupure de charge (LVD)

Pour communiquer avec le contrôleur :

1. Maintenez simultanément les boutons **Réglage** et **Retour**

enfoncés pendant environ 3 secondes.

2. L'écran affiche l'option permettant de modifier le mode de communication entre la télécommande et le régulateur.

3. Dans ce cas, vous devez utiliser la communication **Irda**.

Après cette modification, le contrôleur devrait communiquer avec le modèle de régulateur spécifié.

---

Appareil de conception professionnelle pour le réglage à distance des contrôleurs des séries SMR-DCN5X, SMR-N5, MPPT-DC et MPPT-DCR

Grand écran LCD affichant les paramètres et l'état de fonctionnement

Rétroéclairage de l'écran LCD

Verrouillage du clavier

Interface de configuration simple et claire

Mode veille automatique en cas d'inactivité

Alimentation : 2 piles AA, indicateur de charge

Éclairage de secours et voyants SOS

#### Fonctions

Saisie des paramètres de durée de fonctionnement de la charge

Lecture des paramètres du système photovoltaïque

Limitation de la puissance du récepteur (contrôleurs des séries SMR-DCN5X, MPPT-DC et MPPT-DCR)

Programmation du seuil de coupure de charge (LVD)